

鋼製型枠・木製型枠 兼用

異形鉄筋 D10用・D13用

# マグネット差筋アンカー



## 施工手順



## 特徴

- ★マグネット付きなので鋼製型枠にワンタッチで取付可能！  
(木製型枠用には釘穴が設置されております)
- ★脱型枠後は差筋がネジ付きなので、すぐ取付可能！

【取扱い注意点】※定着用差筋を使用する場合は、鉄筋と2カ所以上で結束固定する。※定着用差筋を上上部に入れる場合は、鉄筋を曲げてかぶりを確保したのち固定する。

## 金属材料引張試験結果 D10用

種類の記号	呼び名	公称直径	公称断面図	降伏点	破断位置
SD295A	マグネット差筋アンカー	9.53mm	71.33mm	367Nmmf	ねじ部

## 金属材料引張試験結果 D13用

ねじの有効断面積	最大荷重	引張強さ	破断位置
87.4mm <sup>2</sup>	58.60kN	670MPa	ねじ加工部

注：「ねじの有効断面積」は JIS B 0205:1968 「メートル並目ねじ」解説「ウット並目ねじからメートルねじへの切換え対応表」の有効断面積（ねじの呼び W1/2）を適用した



株式会社 東海建商

〒488-0825 愛知県尾張旭市東山町2丁目1-5  
http://www.tokai-kensho.com/

お問合せはこちら  
(052)776-5240